

Grzechotka dwufunkcyjna



Opis produktu

Grzechotka w połączeniu z nasadkami lub końcówkami wkrętakowymi umożliwia montaż połączeń gwintowych.

Charakterystyka

- napęd wyjściowy 1/4"
- korpus wykonany ze stali stopowej chromowo-wanadowej
- precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali chromowo-molibdenowej
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami
- kąt roboczy pracy 513
- przelącznik kierunku prawo / lewo
- dwukomponentowy ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy gwarantujący mocny, pewny chwyt, zwiększający wydajność pracy

Dane techniczne

HT1R391	5901867164292	1/4"	10 szt.	100 szt.



Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska