

Grzechotka przelotowa



Opis produktu

Grzechotka przelotowa w połączeniu z nasadkami przelotowymi umożliwia montaż nakrętek na długich szpilkach. Przeznaczona do prac warsztatowych i serwisowych.

Charakterystyka

- korpus wykonany ze stali chromowo-wanadowej;
- precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali chromowo-molibdenowej;
- precyzyjny mechanizm grzechotki 60 zębów;
- kąt roboczy pracy 6°;
- do stosowania z nasadkami przelotowymi o średnicy sześciokątnej 19 mm;
- przełącznik kierunku pracy prawo/lewo;
- dwukomponentowa, ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowy, gwarantujący pewny izolowana chwyt zwiększający wydajność pracy.

Dane techniczne

HT1R394	5902801034954	19 mm	5 szt.	30 szt.



Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska