

Nitownica dwuręczna krótka



Opis produktu





Nitownica dwuręczna, krótka do nitów zrywalnych stalowych i aluminiowych. Szerokie zastosowanie w serwisach, motoryzacji oraz pracach instalatorskich.


Charakterystyka

- korpus aluminiowy
- dźwignie odkuwane ze stali
- potrójne szczęki ze stali stopowej chromowo-molibdenowej
- pięć wymiennych głowic: 2.4 mm, 3.2 mm x 2, 4.0 mm, 4.8 mm
- klucz montażowy do głowic
- pojemnik na zerwane nity

∅	2.4 mm	3.2 mm	4.0 mm	4.8 mm
aluminiowe	tak	tak	tak	tak
stalowe	tak	tak	tak	tak
stal nierdzewna	tak	tak	tak	tak

Dane techniczne

	∅ 2.4-4.8 mm \longleftrightarrow 250 mm
	1 szt.
	20 szt.
	aluminium stal stal stopowa CrMo



∅ 2.4-4.8 mm



HT2C154



5901867155016



Kraj pochodzenia Chin

Högert Technik GmbH
Distribution in Poland GTV
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska
tel. +48 22 444 73 44
fax +48 22 444 75 01