

## Tarcza diamentowa super thin



### Opis produktu

Tarcze diamentowe do szlifierek kątowych i maszyn tnących. Przeznaczone do pracy na sucho. Do przecinania materiałów budowlanych, takich jak cegła, klinkier, beton komórkowy, kostka brukowa, płytki ceramiczne itp.

### Charakterystyka

- wysoka koncentracja diamentu
- stabilny korpus, zapewniający optymalny ruch obrotowy
- doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy
- niewielka grubość
- mniejsze zużycie energii
- zgodne z normą MPA 90506A

### Dane techniczne

	Ø 115 mm $\frac{1}{2}$ 1.3 mm $\frac{1}{2}$ 22.2 mm Ø 125 mm $\frac{1}{2}$ 1.4 mm $\frac{1}{2}$ 22.2 mm Ø 200 mm $\frac{1}{2}$ 2.0 mm $\frac{1}{2}$ 22.2 mm
	1 szt.
	50 szt.
	stal ciężko ścierna

	HÖGERT	
115x1.3x22.2 mm	HT6D711	5901867140890
125x1.4x22.2 mm	HT6D712	5901867140913
230x2.0x22.2 mm	HT6D716	5901867188496

