

KARTA PRODUKTOWA

Carraca neumática 1/2", 61Nm



Opis Produktu

Carraca neumático alimentado con aire comprimido bajo presión. Indicado para el trabajo con cargas elevadas en talleres de vulcanizado y automoción. Sustituye los carracas de accionamiento manual, reduciendo la duración de los trabajos del taller y facilitando el trabajo en lugares de difícil acceso.

Charakterystyka

- diseñado para trabajos bajo carga pesada en plantas de vulcanización y automotrices;
- asegura un montaje y desmontaje rápido de conexiones y componentes roscados;
- interruptor de rotación izquierda / derecha;
- la palanca del gatillo permite una regulación suave de la potencia y la velocidad;
- la salida de aire giratoria de 360° permite que el aire se dirija lejos del operador;
- la carcasa ligera y las dimensiones reducidas garantizan un trabajo cómodo;
- par 61 Nm;
- conexión de aire 1/2 ";
- presión de trabajo: 6,2 bares /90 psi;
- toma de aire 142 l. / min;
- velocidad rotacional de 150 RPM.

Dane techniczne

			
HT4R630	5902801213007	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová