

## Pneumatikus zsírzóprés



### Termékleírás

A pneumatikus kenőberendezés lehetővé teszi a mechanikus alkatrészek nyomása alatti folyamatos kenését. Alkalmazható a nehéziparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban, valamint az autópárban ipari gépek szervizelésekor, gabona kombájnok, építőipari gépek, vagy személygépkocsik, kisteher- és teherautók szervizelésekor. Professzionális használatra.

### Jellemzők

- a tartály űrtartalma 12 L;
- acél tartály;
- maximális üzemi nyomás: 4350-5800 PSI/300-400 BAR;
- magas zsírpumpálási kapacitás: 0,85 l/perc;
- szükséges kompresszornyomás: 87-116 PSI/6-8 BAR;
- 50:1 kompresszió;
- 4 m hosszú tömlő kúpos véggel;
- össztömeg: 13 kg;
- A 2 kerék lehetővé teszi a berendezés gyors és kényelmes mozgását a munkahelyre.

### Műszaki adatok

HT4R795	5902801363924	12 l	1	1

12 l	4350-5800 PSI 300-400 BAR	87-116 PSI 6-8 BAR	 0,85 l/min	50:1
------	------------------------------------	-----------------------	----------------	------