

Tester de etanșare a cilindrului



Descrierea produsului

Aparatul de testare a scurgerilor din cilindri pentru motoare pe benzină permite diagnosticarea defecțiunilor, cum ar fi fisuri ale capului cilindrului, inele și supape uzate sau garnituri arse. Indică gradul de scurgere a cilindrului și presiunea motorului. Scalele lizibile ale manometrului de presiune facilitează citirea rezultatului măsurătorii. Indicatorul este fabricat din materiale rezistente la deteriorare, dar ușoare. În plus, indicatoarele sunt acoperite cu un scut de cauciuc care absoarbe șocurile. Piesele sunt echipate cu cuplaje rapide pentru o instalare ușoară și rapidă. Este folosit în principal în atelierelor de service auto.

Caracteristici

- pentru utilizare cu orice motor pe benzină;
- 2 manometre analogice;
- presiune maximă 7 BAR / 100 PSI;
- furtunul flexibil din cauciuc de 480 mm cu cuplaj rapid permite accesul chiar și în locuri greu accesibile;
- vârf rigid cu garnitură de cauciuc;
- pentru prize - M12 x 26 mm și M14 x 26 mm;
- ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară a componentelor individuale.

Setul conține:

- Manometru - 2 bucăți.
- Furtunuri flexibile - 2 buc.
- Racorduri rapide / piese terminale - 2 buc.

Fișa tehnică

HT8G413	5902801361777	7 BAR / 100 PSI	1	5

