

Klucz stopniowy



Opis produktu

Klucz stopniowy przeznaczony do prac hydraulicznych i montażowych. Idealny do odkręcania i dokręcania śrubunków z gwintem zewnętrznym, zaworów grzejnikowych czy odcięć dolnych na powrotach grzejników.

Charakterystyka

- wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej;
- napęd 1/2" (12,5 mm);
- obustronne rowki umożliwiają odkręcanie śrubunków z gwintem zewnętrznym, które posiadają dodatkowe wypustki;
- 5-stopniowy;
- rozmiary:
 - 9.6 mm / [3/8"]
 - 11.6 mm / [29/68"]
 - 12.6 mm / [1/2"]
 - 16.4 mm / [21/32"]
 - 21 mm / [27/32"]

Dane techniczne

HT1P595	5902801381249	9.6 mm [3/8"] - 21 mm [27/32"]	1	100

CrV	9.6 mm 3/8"	11.6 mm 29/68"
	12.6 mm 1/2"	16.4 mm 21/32"

**Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
 RU 000 «ГТВ РУС» 140073, Московская область,
 город Люберцы, рабочий посёлок Томилино,
 микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová