


Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka kątowna 125 mm 18V z włącznikiem łopatkowym



Opis produktu

Wydajne i bezpieczne urządzenie do cięcia i szlifowania metalu, wygładzania spawów i usuwanie rdzy. Doskonale się sprawdzi na budowie, przy remontach, w serwisach samochodowych, warsztatach obróbki metalu i ślusarskich. Maksymalna średnica tarczy 125 mm oraz jej wysoka prędkość obrotowa 8000 RPM, pozwalają na głębokie i szybkie cięcia, a dzięki dużej powierzchni ściernej na efektywne szlifowanie. Bezpieczny włącznik łopatkowy po jego puszczeniu automatycznie wyłącza szlifierkę. Posiada dwie specjalistyczne osłony chroniące użytkownika podczas cięcia lub szlifowania. Można je łatwo i szybko montować bez użycia dodatkowych narzędzi. Pozwalają na płynną regulację ich położenia, dostosowując się do wykonywanej czynności. Mały obwód korpusu umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia, a miękka rękojeść tłumi drgania podczas pracy. Boczna rękojeść antywibracyjna stabilizuje, poprawia kontrolę i wygodę pracy. Można ją montować w dwóch różnych miejscach. Silnik bezszczotkowy HTE-WL o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora. Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem. Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu. Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu. OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Charakterystyka

- Bezpieczny włącznik łopatkowy.
- Maksymalna średnica tarczy – 125 mm. Prędkość obrotowa - 8000 RPM.
- Osłona do cięcia.
- Osłona do szlifowania.
- Płynna regulacja położenia osłon.
- Beznarzędziowy montaż i regulacja osłon tarcz.
- Miękka, przeciwpoślizgowa rękojeść.
- Dodatkowa antywibracyjna rękojeść boczna.
- Dwustopniowy włącznik.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Blokada położenia wrzeciona.
- Mocowanie M14.
- Waga – 1,5 kg.

- Silnik bezszczotkowy.
- OneAccuSystem.
- Napięcie - 18 V.

Dane techniczne

			
HT2E232-0AG	5902801441721	1	12

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová