

Робоче світло 1500 лм, 4 кольори світла



Опис продукту

Портативний робочий прожектор з дуже гарною якістю випромінюваного світла і високою стійкістю до пошкоджень і довговічністю. Підходить для роботи в найважчих умовах - під час будівництва, оздоблення, ремонту, в майстернях і на відкритому повітрі. Високоякісні світлодіоди світять з різною інтенсивністю в 4 кольорах + червоний. Це дає змогу домогтися 18 унікальних умов освітлення. Максимальна відстань до освітлюваних об'єктів становить 60 м. Ліхтар живиться від потужного акумулятора, що забезпечує безперервну роботу до 17 годин. Виготовлений з алюмінію, захищений гумою та ABS, корпус із високим ступенем захисту від механічних пошкоджень - IK07 - гарантує повну стійкість до енергії удару в 2 Дж, що еквівалентно падінню предмета масою 500 г із висоти 40 см. Крім того, корпус захищений від бризок за класом захисту IPX4, що дає змогу безпечно використовувати його в умовах невеликого дощу. Він може працювати в широкому діапазоні температур, як взимку на вулиці, так і в спекотну погоду за температури від -20°C до +40°C. Ручка з діапазоном нахилу 360° дає змогу спрямовувати ліхтар у будь-який бік. Потужний магніт і складаний гачок для підвішування дають змогу закріпити ліхтар у будь-якому місці, звільнивши руки для роботи. Гніздо з різьбленням 1/4" дає змогу встановити прожектор на штатив. За необхідності він може працювати як powerbank і живити інші пристрої через порти Type A і Type C.

Властивості

Макс. світловий потік - 1 500 Лм;

18 режимів роботи, обумовлених поєднанням таких параметрів:

1. чотири кольори світла - 6500 к., 4500 к., 3500 к., 2700 к,
2. чотири інтенсивності світла - 20 %, 40 %, 60 % і 100 %,
3. червоне попереджувальне світло із силою 65 Н,
4. червоний стробоскоп тривалістю 100 Н,

Час роботи/інтенсивність світла - 17 год/ 20 %, 5 год/ 40 %, 9 год/ 60 %, 3 год/ 100 %,

Довжина світлового пучка / сила світла: 60 м./100%, /45 м./60%, 36 м./40%, 24 м./20%;

Клас стійкості до механічних впливів - IK07 (еквівалентно падінню предмета вагою 500 г. з висоти 40 см);

Клас водонепроникності - IPX4 - захист від бризок води

Живлення - Li-Ion акумуляторна батарея, 3,7 В, 8000 мАг;

Макс. час роботи - 17 год;

Макс. час заряджання - 6 год;

Регулювання нахилу головки - 360°;

Кріплення - магніти, гачок для підвішування. 1/4" гніздо;

Порт для зарядки - USB-C, USB-A.

Технічні дані

			
HT1E/21	5002901779501	1	20

11.2024