

Прожектор з цоколем 5400 лм



Опис продукту

Прожектор, завдяки SMD-світлодіодам, дає змогу ефективно освітлювати робоче місце. Регульовані кронштейни дають змогу контролювати кут падіння світла, що підвищує комфорт роботи. Завдяки захисту від води і пилу (IP54) прожектор успішно працює скрізь, де потрібне точне освітлення об'єкта. Стійкість до ударів 5 Дж (IK08) і термостійкість гарантують освітлення в особливо складних умовах під час проведення ремонтних або будівельних робіт.

Властивості

Яскравість - 5400 лм;
 Захист від пилу і вологи - IP54;
 Клас стійкості до механічних впливів - IK08;
 Тип діода - SMD2835 36+2x1шт;
 Довжина кабелю - 2,5 м;
 Робоча температура - від -25 до +45 град С;
 Робоча напруга - 100 - 240 В ~ 50/60 Гц;
 Колір світла - 6500 К;

Технічні дані

			
HT1E456	5902801620645	1	4

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová