

AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18V



Popis výrobku

HT2E221-0PD Efektivní, snadná a rychlá vrtačka pro vrtání do cihel, kamene, dřeva, kovu a také pro šroubování a vyšroubování. Vrtací sklíčidlo o průměru 13 mm a krouticí moment 50 Nm umožňují použití větších vrtáků, takže nářadí je univerzálnější pro širokou škálu použití, a to i těch nejnáročnějších. Dvourychlostní převodovka a 21+1+1 nastavení krouticího momentu umožňují flexibilní přizpůsobení elektrického nářadí danému materiálu a úkolu. Plynulá regulace otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním. Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání, šroubování a vyšroubování. Vestavěná silná LED dioda dokonale osvětluje pracovní plochu. Přiložený držák na 6 bitů navíc udržuje příslušenství v pořádku. Odolné kovové samosvorné sklíčidlo s bezpečnostní funkcí „Auto-Lock“ umožňuje rychlou výměnu vrtáků a bitů jednou rukou. Odolný kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a má delší životnost. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost chodu mechanismu. Tepelná ochrana, chrání jednotku před přehřátím během provozu. Gumové nárazníky chrání zařízení před mechanickým poškozením. Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci. OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém sortimentu elektrického nářadí pro nejnáročnější práce. HT2E242-C60: Účinná nabíječka, která nabije baterii o kapacitě 2 Ah za pouhých cca 30 min. Pokročilý elektronický modul monitoruje napětí a teplotu baterie, aby se maximalizovala účinnost nabíjecího procesu a zajistila dlouhá životnost baterie. Ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost a výdrž baterie. Proudová ochrana proti zkratu zvyšuje bezpečnost procesu nabíjení. Sledování úrovně nabití článků prodlužuje jejich životnost. Indikátory zobrazují stav baterie a proces nabíjení. HT2E239-A20: Lehké a kompaktní úložiště energie pro mnoho různých zařízení z nabídky značky. Nízká hmotnost a rozměry přispívají k pohodlnější a delší práci. Pokročilý elektronický modul monitoruje provoz baterie pro dosažení maximálního výkonu, doby provozu, zvýšené odolnosti a bezpečnosti. Ochrana článků proti přehřátí prodlužuje jejich provozní dobu a zvyšuje jejich životnost. Proudová ochrana proti zkratu zvyšuje bezpečnost provozu a skladování baterie. Monitorování úrovně nabití článků prodlužuje jejich životnost. Články vyrobené nejnovější lithium-iontovou (Li-Ion) technologií zajišťují vysokou energetickou účinnost, odolnost a spolehlivost. Kryt chráněný pryžovými nárazníky chrání před mechanickým poškozením. Ochrana článků před vlhkostí. Možnost provozu od -18 °C vnější provozní teploty, rozšiřuje rozsah použití nástroje. Indikátor stavu nabití zobrazuje zbývající dostupnou energii.

Characteristics

HT2E221-0PD :

- Měkký krouticí moment - 25 Nm.
- Tvrdý krouticí moment - 50 Nm.
- Počet nastavení momentu – 21+1+1.
- Počet nastavení rychlosti - 2.
- Sklíčidlo vrtačky - Auto Lock, kovové, 13 mm.
- Rychlost otáček: 0-450/0-1750 RPM.
- Frekvence nárazů: 0-6400 IPM/0-24000 IPM.

- Maximální průměr vrtání v oceli – 13 mm.
- Maximální průměr vrtání v betonu - 10 mm.
- Osvětlení LED Držák na bity.
- Plynulá regulace otáček na spínači Měkká rukojeť.
- Přepínač otáčení doprava a doleva.
- Hmotnost – 1,3 kg.
- Hladina akustického tlaku - Lpa = 92 dB(A)
- Hladina akustického výkonu - Lwa = 103 dB(A)
- Kod EAN - 5902801442001.
- 3letá záruka po registraci zařízení.
- OneAccuSystem.
- Napětí 18 V.

HT2E242-C60:

- Napětí - 18 V.
- Intenzita proudu - 4A
- Hmotnost - 0,56 kg.
- Ochrany - přehřátí, přebití, zkrat.
- Indikátor procesu nabíjení.
- Doba nabíjení 80 % baterie 2 A - 30 min.
- Doba nabíjení 80 % baterie 4 A - 60 min.
- Doba nabíjení 80 % baterie 6A A - 90 min.

HT2E239-A20:

- Technologie - Li-on.
- Napětí – 18 V.
- Kapacita – 2,0 Ah.
- Hmotnost – 0,42 kg.
- Zabezpečení - přehřátí, přebití, zkrat.
- Ukazatel nabití.
- Venkovní provozní teplota - od 18 °C.
- Kod EAN - 5902801489761.

Technical data

			
HT2E245-B12PD	5902801490330	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová