

# Ударний дріль 50 Нм 18 В + акумулятор 2 Ач







### Опис продукту

Ефективний інструмент, що забезпечує легкість і швидкість під час свердління цегли, каменю, дерева, металу, а також під час загвинчування і вигвинчування шурупів. Свердлильний патрон 13 мм і крутний момент 50 Нм дають можливість використовувати свердла більшого розміру, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектра завдань, навіть найскладніших. Двошвидкісний редуктор і 21+1+1 налаштування крутного моменту дають змогу гнучко адаптувати роботу електроінструмента до матеріалу і поставленого завдання. Плавне регулювання швидкості на вимикачі дає змогу повністю контролювати процес свердління і загвинчування. Перемикач швидкості електроінструменту в обох напрямках дає змогу свердлити, загвинчувати і відгвинчувати. Вбудована потужна світлодіодна лампа відмінно освітлює робочу зону. Додатково встановлений тримач для 6 біт дає змогу утримувати приладдя в порядку. Міцний металевий самозатискний патрон із функцією безпеки "Auto-Lock" дає змогу швидко міняти свердла та біти однією рукою. Міцний металевий корпус редуктора забезпечує відмінне тепловідведення, роблячи інструмент більш ефективним і довговічним у використанні. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові відбійники захищають прилад від механічних пошкоджень. Гумові відбійники захищають прилад від механічних пошкоджень. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і гасить вібрації під час роботи. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із багатим і різноманітним асортиментом електроінструментів для найскладніших робіт.

### Властивості

М'який обертовий момент - 25 Нм. Жорсткий обертовий момент - 50 Нм. Кількість налаштувань обертового моменту - 21+1+1. Кількість налаштувань швидкості - 2. Свердлильний патрон - Auto Lock, метал, 13 мм. Швидкість: 0-450/0-1750 об/хв. Частота ударів: 0-6400 IPM/0-24000 IPM. Максимальний діаметр свердління в дереві - 25 мм. Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм. Максимальний діаметр свердління в бетоні - 10 мм. Світлодіодне підсвічування. Тримач свердла. Плавне регулювання швидкості на вимикачі. Рукоятка з м'яким захопленням. Перемикач обертання вправо і вліво. Вага - 1,3 кг. Рівень звукового тиску -  $L_{pa} = 92$  дБ(A). Рівень звукової потужності -  $L_{wa} = 103$  дБ(A). Батарейний блок купується окремо. EAN код - 5902801442001. Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою. OneAccuSystem. Напруга - 18 В.

### Технічні дані

			
HT2E221-OPD-A20-PROMO	5902801602788	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland  
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша  
 Importer/ Импортёр:  
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska  
 Distributor:  
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain  
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová