

Střídavý vrtací šroubovák 80Nm 18V + 2Ah akumulátor







Popis výrobku

Efektivní, snadná a rychlá vrtačka pro vrtání do cihel, kamene, dřeva, kovu a plastů, jakož i pro šroubování a vyšroubování. Vrtací sklíčidlo 13mm a točivý moment 80 Nm umožňují použití větších vrtáků, takže je nářadí univerzálnější pro širokou škálu aplikací, a to i těch nejnáročnějších. Dvourychlostní převodovka a nastavení točivého momentu 21+1 vám umožní flexibilně přizpůsobit chod elektrického nářadí materiálu a úkolu. Plynulá regulace otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním. Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání, šroubování a vyšroubování. Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci. Vestavěná výkonná svítlna LED dokonale osvětluje pracoviště. Držák na 6 bitů, který organizuje použité příslušenství. Bezkartáčový motor s inovativní konstrukcí díky eliminaci tření kartáčů a speciálním magnetům poskytuje vyšší výkon, delší dobu chodu a delší životnost elektrického nářadí. Pokročilá elektronika neustále reguluje motor a optimalizuje jeho výkon podle prováděné činnosti, což vede k efektivnímu provozu a maximalizaci životnosti baterie. Motor je chráněn proti vniknutí prachu, kovových částic a zadření. Robustní kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a vydrží déle v provozu. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost mechanismu. Tepelná ochrana, chrání jednotku před přehřátím během provozu. Gumové nárazníky chrání jednotku před mechanickým poškozením. Systém OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém spektru elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

Charakteristiky

- Měkký točivý moment - 40 Nm.
- Tvrdý točivý moment - 80 Nm.
- Počet nastavení točivého momentu - 21+1.
- Počet nastavení rychlosti - 2
- Vrtací sklíčidlo - kovové, 13 mm.
- Rychlost otáčení: 0-450/0-1650 RPM.
- Frekvence příklepu: 0-6780 IPM/0-24000 IPM.
- Maximální průměr vrtání do dřeva - 50 mm.
- Maximální průměr vrtání do oceli - 13 mm.
- Maximální průměr vrtání do betonu - 10 mm.
- LED osvětlení.
- Držák bitů.
- Plynulá regulace otáček na spínači.
- Měkká rukojeť.
- Přídavná stabilizační antivibrační rukojeť pro nejtěžší práce.
- Přepínač otáčení vpravo a vlevo.
- Hmotnost - 1,4 kg.
- Kovová skříň převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Bezkartáčový motor.
- Motor je chráněn proti prachu, kovovým částicím a zadření.
- Ochrana proti přehřátí jednotky.
- 3letá záruka po registraci zařízení.
- OneAccuSystem.
- Napětí - 18 V.
- Baterii je třeba zakoupit samostatně.

Technické údaje

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| HT2E223-0PD-A20-PROMO | 5902801602832 | 1 | 1 |

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová