

Bezszczotkowa pilarka tarczowa 165 mm 18V + bateria 2Ah



Opis produktu

Dokładne i szybkie narzędzie do długich i głębokich cięć prostych arkuszy drewna, desek, blatów kuchennych, podłogi, itp.

Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala używać tarcz o dwóch średnicach **otworów 20 i 30 mm**.

Prędkość obrotowa **0-5000 RPM**, przy średnicy tarczy **165 mm** pozwala na szybką i wydajną pracę.

Regulacja głębokości i kąta cięcia - 55 mm przy 90° oraz 39,5 mm przy 45° powoduje, że urządzenie jest uniwersalne dla wielu zastosowań.

Odlewana ciśnieniowo aluminiowa stopa, górna i dolna osłona daje większą stabilność pracy, większą trwałość i mniejszą wagę.

Beznarzędziowa regulacja głębokości i kąta cięcia przyspiesza i ułatwia pracę. Przyłącze do odsysania pyłu zwiększa komfort i precyzję cięcia.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Wbudowana, mocna **LED** doskonale oświetla miejsce pracy.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia.

Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.





Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

OneAccuSystem 18 V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Charakterystyka

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-5000 RPM**.
- Średnica tarczy: **165 mm**.
- Średnice otworów tarcz: **20 i 30 mm**.
- Cięcie pod kątem 45° na głębokość: **39,5 mm**.
- Cięcie pod kątem 90° na głębokość: **55 mm**.
- Waga: **3,23 kg**.
- Silnik: **bezsztotkowy**.
- Materiał podstawy: **aluminium**.
- Materiał górnej i dolnej osłony: **aluminium**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Uchwyt: **antywibracyjny, miękki**.
- Prowadnica: **równoległa**.
- Beznarzędziowa regulacja kąta i głębokości cięcia.
- Oświetlenie: **LED**.
- Silnik zabezpieczony przed pyłem, drobkami metalu i zatarciem.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- Akumulator: **do kupienia oddzielnie**.
- **3 lata gwarancji** po rejestracji urządzenia.

Dane techniczne

			
HT2E235-0CS-A20-PROMO	5902801606694	1	1

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová