

Zestaw bezszczotkowa pilarka szablasta 18V + bateria 2Ah



Opis produktu

Zestaw **HT2E249-B24RS** zawiera pilarkę szablastą z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcją płynnej regulacji prędkości oraz dostosowania długości i nachylenia stopy, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Całość współpracuje z systemem **OneAccuSystem 18V**, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E234-ORS:

Wydajne narzędzie do szybkiego cięcia różnorodnych materiałów, takich jak drewno, metal czy tworzywa sztuczne, idealne do prac budowlanych i remontowych. Prędkość obrotowa **0-3000 RPM** i skok brzeszczotu **28 mm** zapewniają efektywną pracę, a płynna regulacja prędkości i ustawienia stopy pozwalają na pełną kontrolę nad cięciem. Bezsztotkowy silnik zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność. Beznarzędziowy montaż brzeszczotu umożliwia szybką wymianę, a metalowa przekładnia zwiększa precyzję i trwałość narzędzia. Zabezpieczenie przed pyłem, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi gwarantuje długą żywotność.

OneAccuSystem 18V zapewnia kompatybilność z innymi narzędziami.

HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która umożliwia naładowanie akumulatora **2 Ah** w zaledwie **30 minut**. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarcie gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od **-18°C**, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

Charakterystyka

HT2E234-ORS:

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-3000 RPM**.
- Skok brzeszczotu: **28 mm**.
- Maksymalna grubość ciętego drewna: **150 mm**.
- Maksymalna grubość ciętej stali: **10 mm**.
- Waga: **3,22 kg**.
- Silnik: **bezsztotkowy**.
- Uchwyt: **beznarzędziowy**.
- Zmiana długości i kąta wychylenia stopy.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- **3 lata gwarancji** po rejestracji urządzenia.





HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy – **od -18°C do +50°C**.

Dane techniczne

			
HT2E252-B14RS-A20-PROMO	5902801607141	1	1

Höegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová