

Прожектор



Опис продукту

Компактний світлодіодний прожектор з двома різними джерелами світла та поворотним тримачем.

Джерело SMD забезпечує більш точкове освітлення об'єкта сфокусованим променем світла.

Джерело COB випромінює широке, розсіяне світло без тіней, що підходить для освітлення великих площ.

Номинальний світловий потік 250 лм може бути збільшений за допомогою функції «BOOSTER» до 500 лм.

Пристрій має 5 режимів роботи:

1. SMD,
2. COB (слабкий),
3. COB (потужний),
4. BOOSTER,
5. Червоний постійний (для швидкого виявлення витоку рідини).

Пристрій захищений від вологи згідно зі стандартом IPX2, тобто забезпечує захист від крапель води, що падають під кутом до 15°.

Клас механічної міцності IK07 забезпечує захист пристрою від пошкоджень при падінні предмета масою 0,5 кг з висоти 40 см.

Потужний магніт дозволяє закріплювати прожектор на будь-якій металевій поверхні, звільняючи руки для роботи.

Завдяки спеціально профільованому гаку прожектор можна підвісити горизонтально на краях предметів.

Поворотне кріплення дозволяє гнучко спрямовувати джерело світла на об'єкт.

Вбудований акумулятор 3,7 В, 350 мА/год забезпечує тривалий час роботи прожектора — до 10 годин.

Прожектор зручно заряджається універсальним кабелем USB-C, який можна підключити до ноутбука, зарядного пристрою або телефону.

Світлодіодний індикатор показує рівень заряду акумулятора.

Властивості

Режими світіння / потужність світла / час роботи / довжина променя / кут світіння:

1. SMD / 100 лм / 5 год,
2. COB (слабкий) / 100 лм / 5 год,
3. COB (потужний) / 250 лм / 1,5 год,
4. BOOSTER / 500 лм / 30 с,
5. Червоний / - / 10 год.

Колірна температура світла SMD і COB: 5000-6500 К.

Ємність акумулятора: 3,7 В, 350 мА/год.

Час заряджання: 3 год.

Заряджання: кабель USB-C (входить у комплект).

Технічні дані



